

Анализаторы спектра цифровые АКИП-4211/1, АКИП-4211/2 АКИП™



АКИП-4211/2

- Портативный анализатор спектра
- Частотный диапазон:
 - 9 кГц ... 1,6 ГГц (АКИП-4211/1)
 - 9 кГц ... 3,6 ГГц (АКИП-4211/2)
- Средний уровень собственных шумов: <-150 дБм
- Фазовый шум: от -107 дБн/Гц при отстройке на 1 МГц @ 1 ГГц
- Разрешение полосы пропускания (RBW) от 10 Гц
- Встроенный предусилитель
- Маркерные измерения
- Встроенный трекинг генератор
- Фильтры ЭМС (200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц) и квазипиковый детектор
- Демодуляция АМ/ЧМ сигналов
- Сенсорный экран, диагональ экрана 20,32 см (разрешение 1024x768)
- Интерфейсы: USB (USB TMC), LAN
- Встроенный литиевый аккумулятор, до 4 часов непрерывной работы

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	АКИП-4211/1	АКИП-4211/2
ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	Частотный диапазон	9 кГц ... 1,6 ГГц	9 кГц ... 3,6 ГГц
	Разрешение	1 Гц	
	Погрешность источника опорной частоты	$\pm 5 \cdot 10^{-6}$	
	Полоса обзора	0; 100 Гц ... до максимальной частоты в зависимости от модели	
ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ	Плотность фазовых шумов (ПЧ=1 кГц)	-80 дБн/Гц при отстройке на 10 кГц относительно несущей 1 ГГц -100 дБн/Гц при отстройке на 100 кГц относительно несущей 1 ГГц -107 дБн/Гц при отстройке на 1 МГц относительно несущей 1 ГГц	
	Скорость развертки	10 мс ... 3000 с	
	Тип развертки	Непрерывная, однократная	
	Полоса пропускания ПЧ	10 Гц ... 500 кГц (шаг 1-10), 1 МГц, 3 МГц	
УРОВЕНЬ	Погрешность полос пропускания фильтров ПЧ (Гц)	$\pm(0,05 \cdot F_{ПЧ} \text{ уст} + 1 \text{ Гц})$ - для $F_{ПЧ}$ от 10 Гц до 300 Гц $\pm(0,05 \cdot F_{ПЧ} \text{ уст})$ - для $F_{ПЧ}$ свыше 300 Гц	
	Кoeffициент прямоугельности фильтров ПЧ	5:1 по уровням -60 дБ и -3 дБ	
	Полоса пропускания видео	10 Гц...3 МГц	
	Диапазон измерений	От среднего уровня собственных шумов до +20 дБм предусилитель выключен	
	Аттенюатор	0 ... 40 дБ (шаг 1 дБ)	0 ... 50 дБ (шаг 1 дБ)
	Предусилитель	20 дБ (100 кГц ... 1,6 ГГц)	20 дБ (100 кГц ... 3,6 ГГц)
	Максимальный входной уровень	± 50 Впост 30 дБм (не более 3 минут, частота ≥ 10 МГц, АТТ 20 дБм)	
	Опорный уровень	-80 дБм...+30 дБм (шаг 0,1 дБ)	
	Средний уровень собственного шума (DANL)		
		С выключенным предусилителем	С включенным предусилителем
	от 100 кГц до 1 МГц	-110 дБм	-
	свыше 1 МГц до 1 ГГц	-130 дБм	-150 дБм
	свыше 1 ГГц до 3,6 ГГц	-128 дБм	-148 дБм
Неравномерность АЧХ	С выключенным предусилителем: $\pm 0,8$ дБ (несущая ≥ 100 кГц) С включенным предусилителем: $\pm 0,9$ дБ (несущая ≥ 1 МГц) Параметры нормируются при условиях: ослабление 20 дБ, опорная частота 50 МГц		
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения уровня на частоте 50 МГц	С выключенным предусилителем: $\pm 0,4$ дБ (вх. уровень – 20 дБм) С включенным предусилителем: $\pm 0,5$ дБ (вх. уровень – 40 дБм)		
КСВ	$\leq 1,5$ (1 МГц...3,6 ГГц, аттенюатор 10 дБ)		
Гармонические искажения второго порядка	- 65 дБн: несущая ≥ 50 МГц Предусилитель выкл., уровень: - 10 дБм, аттенюатор 0 дБ		

	Интермодуляционные искажения третьего порядка	≥10 дБм: несущая ≥50 МГц Предусилитель выкл., уровень: - 20 дБм, аттенюатор 0 дБ	
	Уровень компресии усиления на 1 дБ	> 2 дБм: несущая ≥50 МГц Предусилитель выкл., аттенюатор 0 дБ	
	Остаточные отклики ПЧ во всей полосе частот	< -85 дБм: 50 Ом, аттенюатор 0 дБ	
	Паразитные составляющие	< -60 дБн (уровень на смесителе -30 дБм)	
ТРЕКИНГ ГЕНЕРАТОР	Диапазон частот ТГ	100 кГц...1,6 ГГц	100 кГц...3,6 ГГц
	Диапазон частот сигнала синодальной формы	–	35 МГц ... 3,6 ГГц
	Выходной уровень	-30 дБм...0 дБм	-40 дБм...0 дБм
	Дискретность установки	1 дБ	
	Неравномерность АЧХ	± 4 дБ	
	Защита входа от обратной мощности	± 30 дБм, ±50 В	
ДЕМОДУЛЯЦИЯ	Аналоговый диоддемулятор (АМ/ЧМ)	100 кГц...1,6 ГГц	100 кГц...3,6 ГГц
	Измерений параметров АМ-сигнала	10 МГц...1,6 ГГц Частота модуляции: 20 Гц ... 100 кГц Погрешность измерения частоты модуляции: • 1 Гц, при частоте модуляции <1 кГц • 0,1%, при частоте модуляции ≥ 1 кГц Глубина модуляции: 5% ... 95% Погрешность измерения глубины модуляции: ±4%	10 МГц...3,6 ГГц
	Измерений параметров ЧМ-сигнала	10 МГц...1,6 ГГц Частота модуляции: 20 Гц ... 100 кГц Погрешность измерения частоты модуляции: • 1 Гц, при частоте модуляции <1 кГц • 0,1%, при частоте модуляции ≥ 1 кГц Девияция частоты: 20 Гц ... 200 кГц Погрешность измерения девиации частоты: ±4%	10 МГц...3,6 ГГц
ЧАСТОТОМЕР	Разрешение	1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц	
	Погрешность измерения	±(Физм*5·10 ⁻⁶ +разрешение)	
ВХОДЫ/ВЫХОДЫ	ВЧ вход	Соединитель N-типа; 50 Ом	
	Трекинг генератор	Соединитель N-типа; 50 Ом	
	Выход опорной частоты	Соединитель BNC-типа; 50 Ом; 10 МГц; >0 дБм	
	Вход опорной частоты	Соединитель BNC-типа; 50 Ом; 10 МГц; 0 ... 10 дБм	
	Внешняя синхронизация ДУ	Соединитель BNC-типа; TTL совместимый сигнал LAN (10/100 Base, RJ-45), USB (USB TMC)	
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Память	Внутренняя (flash) 256 МБ, поддерживаются внешние USB Flash диски емкостью до 4 ГБ	
	Дисплей	Сенсорный емкостной ЖК, 25,6 см, разрешение 1024x600	
	Потребляемая мощность	45 Вт (макс.)	
	Условия эксплуатации	0...+40 °С	
	Габаритные размеры	265 x 190 x 58 мм (Ш × В × Г)	
	Вес	≤ 2,5 кг	
	Питание	Литиевая батарея 7,4В, 9100 мАч AC-DC адаптер: 100...240 В, 50/60 Гц (вход), 12 - 15 В (выход)	