

Генераторы сигналов специальной формы



АКИП-3402

Генератор сигналов специальной формы АКИП-3402 АКИП™

- Диапазон частот до 50 МГц для синуса и до 25 МГц для меандра
- Разрешение по частоте 1 мГц
- Погрешность установки частоты $\pm 20 \cdot 10^{-6}$ (опция $\pm 5 \cdot 10^{-7}$)
- Формы сигнала: синусоидальный, прямоугольный, пила, треугольник, шум, постоянное смещение
- Режим формирования сигнала произвольной формы (5 видов)
- Возможность установки сопротивления нагрузки до 1 МОм
- Использование прямого цифрового синтеза
- Разрядность ЦАП 14 бит; частота дискретизации 125 МГц; память 256 тысяч точек
- Режимы АМ, ФМ, ЧМ, ИМ, ГКЧ, фазо-частотная манипуляция
- Формирование пакета (Burst): от 1 до 50000 импульсов (при мин. длит. 1 мкс), период повтор. пакетов 1 мкс...500 с, нач. фаза 0,1° ...360°
- Перестраиваемое время нарастания (от 5 нс до 100 нс)
- Параллельный выход данных 16 бит
- Интерфейсы: USB, LAN, GPIB (КОП)
- ПО WavePatt для формирования сигналов произвольной формы
- Вход внешней опорной частоты
- Поддержка синхронной работы нескольких генераторов
- Синхро -вход и -выход

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	Частотный диапазон Разрешение Погрешность установки частоты Выходной уровень	1 мГц - 50 МГц (для синуса) 1 мГц $\pm 20 \cdot 10^{-6}$ (опционально $\pm 5 \cdot 10^{-7}$) 10 мВ...10 В пик-пик на нагрузке 50 Ом
СИНУСОИДА	Погрешность установки уровня на 1 кГц Неравномерность АЧХ относительно 1 кГц Коэффициент гармоник (при уровне не более 1Впик)	$\pm(1\%+1 \text{ мВпик}) \pm 5 \cdot 10^{-7}$ (10 МГц опция 01) 0,1 дБ при частоте менее 100 кГц, 0,15 дБ для частот от 100 кГц до 5 МГц, 0,3 дБ для частот от 5 МГц до 20 МГц, 0,5 дБ для частот от 20 до 50 МГц $\leq -70 \text{ дБн (0,04\%)}$ до 20 кГц, $<-65 \text{ дБн}$ до 100 кГц, $<-50 \text{ дБ}$ до 1 МГц, $<-40 \text{ дБн}$ до 20 МГц, $<-35 \text{ дБн}$ до 50 МГц
ПОСТОЯННОЕ СМЕЩЕНИЕ	Диапазон Погрешность установки	$\pm 5 \text{ В}$ на нагрузке 50 В (пиковое значение AC+DC) $\pm(2\% \text{ от смещения} + 0,5\% \text{ от амплитуды сигнала})$
МЕАНДР	Частотный диапазон Время нарастания/спада Выброс Перестраиваемая скважность Погрешность установки скважности Джиттер	1 мГц - 25 МГц $< 10 \text{ нс}$ $<2\%$ 20% - 80% (до 10 МГц), 40 – 60% (до 25 МГц) $\pm 1\%$ для скважности 50% 200 пс
ПИЛА, ТРЕУГОЛЬНИК	Диапазон частот Нелинейность Перестраиваемая скважность	1 мГц – 200 кГц $<0,1\%$ $0,0 – 100,0\%$
ИМПУЛЬС	Диапазон частот Длительность импульса Время нарастания/спада Диапазон изменения времени нарастания Диапазон изменения скважности Период повторения импульсов Выброс Джиттер	500 мкГц – 10 МГц От 20 нс $< 10 \text{ нс}$ От 5 до 100 нс 0,000,000,2% - 99,999,999,8% От 100 нс до 2000 с $<2\%$ 200 пс
ШУМ	Полоса частот (белый шум)	20 МГц (типично)
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ФОРМА	Диапазон частот Длина памяти Разрешение ЦАП Частота дискретизации Память Параметры сигнала	1 мГц – 10 МГц 2 – 256 тысячи точек 14 бит (включая знак) 125 МГц 4 ячейки Минимальное время нарастания 30 нс, линейность 0,1%, джиттер 6 нс

ПАКЕТНЫЙ РЕЖИМ	Формы сигналов	Синус, прямоугольник, пила, треугольник, произвольная (СПФ), импульс
	Виды запуска	По счету (от 1 до 50000 импульсов – при минимальной длительности 1 мкс), по строб-импульсу
	Период повторения	1 мкс – 500 с
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ВЫХОД	Тактовая частота	50 МГц
	Уровень	ТТЛ
	Длина последовательности	2...256 тысяч символов
АМ, ЧМ	Формы несущей	Синус, меандр, пила, произвольная
	Источник модуляции	Внешний/внутренний
	Модулирующее колебание (внутреннее)	Синус, меандр, пила, треугольник, шум, произвольная (частота до 20 кГц)
	Девиация частоты	До 25 МГц (пиковая)
	Коэффициент АМ	1...120 % (AM); разрешение 0,1 %
ФМ	Формы несущей	Синус, меандр, пила, произвольная
	Диапазон частот	такой же, как у основного сигнала
	Источник модуляции	Внешний/внутренний
	Модулирующее колебание (внутреннее)	Синус, меандр, пила, треугольник, шум, произвольная
	Диапазон модулирующих частот	2 мГц...20 кГц
	Диапазон установки девиации фазы	от 0° до 360,0°
ИМ	Диапазон частот	500 мкГц – 10 МГц
	Форма несущей	Меандр (импульс)
	Источник модуляции	Внешний/внутренний
	Модулирующее колебание (внутреннее)	Синус, меандр, пила, треугольник, шум, произвольная
	Диапазон модулирующих частот	2 мГц...20 кГц
	коэффи. модуляции (по длительности)	0%...100%; разрешение 0,1 %
ГКЧ	Формы несущей	Синус, меандр, пила, произвольная
	Диапазон частот	такой же, как у основного сигнала
	Время качания	1мс...500 с
	Закон качания	Линейный или логарифмический
	Тип качания	Возрастание или убывание
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Напряжение питания	220 В ($\pm 15\%$), 50 / 60 Гц
	Интерфейсы ДУ (стандартно)	USB, LAN, GPIB
	Габаритные размеры	107 × 224 × 380 мм
	Масса	3,6 кг
	Комплект поставки	Сетевой шнур, кабель USB, кабель для цифрового выхода, руководство по эксплуатации
	Опции	Термостатированный ОГ $\pm 5 \times 10^{-7}$ (опция 01)



Внешний вид задней панели АКИП-3402