

Осциллографы запоминающие

Осциллографы цифровые АКИП-4139/1, АКИП-4139/2 АКИП™



АКИП-4139/1

- Число каналов: 4
- Полоса пропускания: 5 ГГц (АКИП-4139/1) или 16 ГГц (АКИП-4139/2)
- Ограничение полосы пропускания до 500 МГц
- Разрешение АЦП по вертикали: 12 бит
- Максимальная частота стробирования: 1 Твыб/с (АКИП-4139/1), 5 Твыб/с (АКИП-4139/2) – эквив. время, 500 Мвыб/с – реальное время
- Максимальный объем памяти до 250 кБ/канал
- Вход/Выход внешней синхронизации (Ext)
- Внешняя синхронизация до 6 ГГц
- Автоизмерения (до 53 параметров в.ч. измерение «глазковых» диаграмм (NRZ и RZ), БПФ и джиттера и др.); статистика измерений, маркерные измерения (ΔU ; ΔT ; $\Delta U/\Delta T$, F)
- Математические функции, включая БПФ (FFT)
- До 4 статистических измерений, выполняемых одновременно
- Отображение гистограмм параметров (напряжение/ время), усреднение, огибающая, послесвечение
- Встроенный частотомер (7 разрядов, до 16 ГГц)
- Автоматизированный тест сигнала по «маске» (167 предустановленных шаблонов - SONET/SDH, Fibre Channel, Ethernet, Infiniband, XAUI, ITU G.703, ANSI T1/102, RapidIO, PCI Express, Serial ATA)
- Интерфейс USB 2.0, LAN
- Совместимые ОС: Windows 7, Windows 8 или Windows 10 (32/64-бит)

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	АКИП-4139/1	АКИП-4139/2
КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ	Число каналов	4	
	Полоса пропускания (-3 дБ)	0...5 ГГц	0...16 ГГц
	Ограничение ПП	0...100 МГц, 0...500 МГц	
	Время нарастания (10% -90%)*	≤ 70 пс в полной ПП	$\leq 21,9$ пс в полной ПП
	Неравномерность АЧХ (± 1 дБ)	≤ 700 пс (ограничение ПП: 500 МГц)	
	Козф. отклонения ($K_{откл.}$)	$\leq 3,5$ нс (ограничение ПП: 100 МГц)	
	Погрешность измер. напряж.	± 1 дБ (≥ 3 ГГц)	
	Уровень собств. шумов, с.к.з.	10 мВ/дел ... 250 мВ/дел – полна вертикальная шкала 8 делений	
	Диапазон пост. смещения	Регулировка в последовательности: 10-12,5-15-20-25-30-40-50-60-80-100-125-150-200-250 мВ/дел.	
	Погреш. установки пост. смещения	Плавна регулировка с шагом 1% или лучше. При ручном вводе или калькулировании значение приращения составляет 0,1 мВ/дел.	
КАНАЛ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ	Входной импеданс	$\pm 1\%$ от полной шкалы	
	Макс. входное напряжение	$\leq 1,8$ мВ макс. в полной ПП	$\leq 2,4$ мВ макс. в полной ПП
	Тип связи по входу	$\leq 0,8$ мВ при ограничении ПП	
	Защита от перенапряжения	± 1 В (регулируемое, шаг 10 мВ)	
	Коннектор ВЧ входа	± 1 мВ $\pm 1\%$ от уст. напряжения смещения	
	Врем. задержка между каналами	(50 \pm 1,5) Ом	
	Режимы работы (развертка)	± 1 В	
	Козф. развертки ($K_{разв.}$)	По пост. току /DC (открытый вход)	
	Разрешение	± 2 В (пост. +перем.)	
	Число сегментов (режим сегментированной памяти)	соединитель SMA-типа (розетка), совместим с PC3.5	
КАНАЛ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ	Относительная погрешность частоты внутреннего опорного генератора (δ_f)	≤ 10 пс	
	Погрешность измерения временных интервалов, с	Основная, подсвеченная, задержанная, двойная задержанная	
		Полная горизонтальная шкала – 10 делений:	
		10 нс/дел ... 1000 с/дел (реальное время)	
		50 пс/ дел ... 5 мкс/ дел	10 пс/ дел ... 5 мкс/ дел
		(эквивалентное время)	(эквивалентное время)
		100 мс/дел ... 1000 с/дел (режим самописца/ Roll)	
		1 пс (эквивалентное время)	
		2...1024	
		(межсегментное время 3 мкс)	
	$\pm 7,5 \cdot 10^{-5}$		
	$\pm (\delta_f \cdot 10^{-6} \cdot T_x + 0,001 \cdot T_o + 2 \cdot 10^{-12})$, где		
	δ_f - погрешность частоты опорного генератора		
	T_x – измеряемый временной интервал, с		
	T_o – временной интервал, соответствующий 10 делениям горизонтальной шкалы, с		

	Регулируемая задержка	0...4,28 с (1 дел. K _{разв.} - «грубо»/ 0,1 дел. K _{разв.} - «точно»; При ручном вводе или калькулировании значение приращения составляет 0,01 дел
	Временной сдвиг между каналами (задержка)	±50 нс Шаг установки: 100 пс (грубо), 10 пс (точно)
СИНХРОНИЗАЦИЯ	Источники синхросигнала	Внутренний прямой/делитель частоты/ с восстановлением тактовой частоты Внешний прямой/делитель частоты/ с восстановлением тактовой частоты/ Предварительный делитель частоты – только АК ИП-4139/2
	Режимы запуска развертки	Автоколебательный (FreeRun), ждущий (Normal/ triggered), однократный (Single), По заданному шаблону (Pattern), По Глазу (Eye Line)
	Виды синхронизации	По фронту (Edge) – любой источник в диапазоне 0...3 ГГц С делителем частоты (Divided/4) - любой источник в диапазоне 0...6 ГГц Восстановление тактовой частоты (Clock recovery): 6,5 МБ/с ... 5 ГБ/с
	Чувствительность	±1 В (регулируемая, шаг 10 мВ – грубо, 1 мВ - точно)
	Джиттер синхронизации, скз Вход внешней синхронизации	2 пс + 1*10 ⁵ от задержки (для Edge, Divided) SMA-типа (розетка), связь входа DC, 50 Ом ± 1,5 Ом Защита входа: ± 3Впик макс Вход с предварительным делителем (Ext. Prescaled): SMA (розетка), 50 Ом (± 3Впик макс, закрытый вход/ AC), фикс. уров. «нуля»/ zero volts
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ	Разрешение по вертикали	12 бит (до 16 бит – реж. HighRes)
	Частота стробирования	1 Твыб/сек - Эквив. время 5 Твыб/сек - Эквив. время 500 Мвыб/с - Реальное время
	Объем памяти на канала (запись)	Активный один канал: 500 Б ... 250 кБ - Эквивалентное время 50 Б ... 250 кБ - Реальное время Активно два канала: 500 Б ... 125 кБ - Эквивалентное время 50 Б ... 125 кБ - Реальное время Активно четыре канала: 500 Б ... 50 кБ - Эквивалентное время 50 Б ... 50 кБ - Реальное время
	Режимы сбора данных	Обычный (стандартная выборка), усреднение, огибающая, пиковый детектор, высокое разрешение (HighRes)
	Режимы дискретизации	Реальное время, эквивалентное время, режим самописца (Roll), сегментированный режим
	Число усреднений	2...4096
	Режим выделения огибающей	Минимум, максимум, минимум и максимум одновременно
МАРКЕРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ	Тип маркеров	X-маркеры (время). Y-маркеры (напряжение). XY-маркеры (сигнальные маркеры)
	Виды измерений	Абсолютное значение, разностное значение (Delta), напряжение, время, частота, наклон (Slope -V/s)
	Режимы перемещения маркеров Относительные измерения	Раздельный или связанный Δ-измерения между измеряемым и опорным значениями: в %, dB или градусах фазы
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ (до 10 параметров одновременно)	По вертикали	Максимум, Минимум, Пик-пик, «Верхний» уровень, «Нижний» уровень, Амплитуда, «Верх-Низ» (средний ур.), Среднее значение, DC скз, AC скз, Площадь, Ср. значение за период, DC скз за период, AC скз за период, Площадь за период, +Выброс, -Выброс
	По горизонтали	Период, Частота, +Длительность, -Длительность, Время нарастания, Время спада, +Сквжность, -Сквжность, +Переход, -Переход, Длительность пакета, Число периодов, Время@Максимум, Время@Минимум, +Джиттер пик-пик, +Джиттер скз, -Джиттер пик-пик, -Джиттер скз
	Статистические измерения	Текущее, Минимальное, максимальное, среднее Значения, среднеквадратическое отклонение (СКО)
	Между параметрами	Задержка (8 видов), Разность фаз (Deg/ Rad), фаза %, Gain, Gain dB.
	БПФ	Амплитуда, разность амплитуд, THD, частота БПФ, разность частот БПФ

	Определения вершины и основания сигнала	По гистограмме, мин/макс. метод или произвольно (по выбору оператора).
	Пороги	Устанавливают в процентах, вольтах или делениях. Стандартно: 10-50-90 % или 20-50-80 %
	Границы	Произвольная часть экрана по горизонтали
	Режим измерения	Повторяющийся или однократный
МАТЕМАТИКА	Математические функции	Вычисление и отображение до 4-х математических функций F1...F4 (сигналов)
	Математические операторы	Сложение, Вычитание, Умножение, Деление, Инверсия, Модуль, Экспонента (e), Экспонента (10), Логарифм (e), Логарифм (10), Дифференциал, Интеграл, Обратное БПФ, Линейная интерполяция, ИнтерполяцияSin(x)/x, Сглаживание, Тренд и др.
ГИСТОГРАММЫ	Окно гистограммы	Вертик. или горизонтально. Построение внутри любой выбранной области экрана.
	Измеряемые параметры	Шкала, смещение, число событий в окне, максимум, размах, середина, среднее, минимум, девиация, среднее ± 1 девиация, среднее ± 2 девиации, среднее ± 3 девиации.
МАСКИ	Типы масок	Стандартная, автомаска, из памяти, вновь созданная, отредактированная.
	Стандартные маски	167 стандартных масок, относящихся к стандартам SONET/SDH, Fibre Channel, Ethernet, Infiniband, XAUI, ITU G.703, ANSI T1/102, RapidIO, PCI Express, Serial ATA
ГЛАЗКОВЫЕ ДИАГРАММЫ	Измеряемые сигналы	Автоизмерения параметров NRZ и RZ "глазковых" диаграмм
	Измеряемые параметры	Площадь, скорость потока, период потока, время пересечения, искажения, ширина, срез, частота, временная нестабильность, период, фронт, глубина, амплитуда, высота, максимум, среднее, середина, минимум, выброс, шум, размах, основание.
СОХРАНЕНИЕ И ВЫЗОВ СИГНАЛОВ	Управление	Запись и вызов установок, осциллограмм, экранов (Screen).
	Сохранение на ПК	Запись и вызов установок или сигналов на диск ПК (количество ограниченное его объемом)
	Внутренняя память	Запись и вызов до 4-х сигналов (ячейки M1-M4)
	Автопоиск сигналов	Обеспечивает автоустановку коэф. отклонения и напряжения компенсации, коэф. развертки и задержки, а также уровня синхронизации
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Напряжение питания	12 В \pm 5%, (универс. AC/DC)
	Потребляемый ток	2,7 А макс
	Интерфейс	USB 2.0 (совместим с USB 3.0), LAN
	Совместимые ОС	Windows 7, Windows 8 или Windows 10 (32-бит или 64-бит)
	Рабочие условия	Нормальные: от +5°C до +40°C Для указанной в ТТД погрешности: от +15°C до +25°C Относительная влажность до 85 % при +25°C
	Условия хранения	От -20°C до +50°C Относительная влажность до 95 % при +25°C
	Габаритные размеры	244 x 64 x 233 мм
	Масса	1,52 кг

Примечание:

*- Время нарастания переходной хар-ки (rise time/ Тн) определяется ПП (BW) и вычисляется по следующим формуле: $T_n = 0.35/BW$.